


## JR - JRM Fascetta in Nylon nero, resistente alla luce ultravioletta



### SCHEDA TECNICA



<b>L</b>	lunghezza fascetta
<b>W</b>	larghezza fascetta
<b>UL</b>	Misura Certificata UL, secondo ANSI/UL 62275 - ML n° E338314
<b>CE</b>	misura certificata CE
<b>Ø min</b>	diametro serraggio (tubo) minimo
<b>Ø max</b>	diametro serraggio (tubo) massimo

### DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU FASCETTE TECFI JR COLORE NERO

Codice prodotto	Misura Fascetta W x L (mm)	Spessore (mm)	Certificazione	Ø serraggio Ø min/Ø max (mm)	Temperatura minima di installazione (° C)	Temperatura di esercizio min/max (° C)	Carico di esercizio Max N (Kg)	Materiale
<b>W = 2,5</b>								
JR 02 50 080*	2,5 x 80	1,1	UL CE	3 / 14	-10	-40 / +85	80 (8)	PA 6.6
JR 02 50 100*	2,5 x 100		UL CE	3 / 20,5				
JR 02 50 130*	2,5 x 130		UL CE	3 / 30				
JR 02 50 160*	2,5 x 160		UL CE	3 / 39,8				
JR 02 50 200*	2,5 x 200		UL CE	3 / 52,5				
<b>W = 3,6</b>								
JR 03 60 140*	3,6 x 140	1,2	UL CE	3,5 / 33	-10	-40 / +85	180 (18)	PA 6.6
JR 03 60 200*	3,6 x 200		UL CE	3,5 / 46				
JR 03 60 300*	3,6 x 300		UL CE	3,5 / 84				
JR 03 60 370	3,6 x 370		UL CE	3,5 / 106				
<b>W = 4,6</b>								
JR 04 60 120*	4,8 x 120	1,3	UL CE	3,5 / 23,8	-10	-40 / +85	230 (23)	PA 6.6
JR 04 60 160*	4,8 x 160		UL CE	3,5 / 36,6				
JR 04 60 180	4,8 x 180		UL CE	3,5 / 43				
JR 04 60 200*	4,8 x 200		UL CE	3,5 / 49,5				
JR 04 60 250	4,8 x 250		UL CE	3,5 / 65				
JR 04 60 300	4,8 x 300		UL CE	3,5 / 81				
JR 04 60 360	4,8 x 360		UL CE	3,5 / 100				
JR 04 60 390	4,8 x 390		UL CE	3,5 / 110				
JR 04 60 430	4,8 x 430		UL CE	3,5 / 122,5				
JR 04 60 500	4,8 x 500		UL CE	3,5 / 145				
<b>W = 7,6</b>								
JR 07 60 150	7,6 x 150	1,6	UL CE	8,5 / 35	-10	-40 / +85	540 (55)	PA 6.6
JR 07 60 200	7,6 x 200		UL CE	8,5 / 50,9				
JR 07 60 250	7,6 x 250		UL CE	8,5 / 66,8				
JR 07 60 300	7,6 x 300		UL CE	8,5 / 82,8				
JR 07 60 365	7,6 x 365		UL CE	8,5 / 103,5				
JR 07 60 450	7,6 x 450		UL CE	8,5 / 130,5				
JR 07 60 540	7,6 x 540		UL CE	8,5 / 159				
<b>W = 8,8</b>								
JR 08 80 550	8,8 x 550	1,8	UL CE	8,5 / 163,5	-10	-40 / +85	800 (82)	PA 6.6
JR 08 80 780	8,8 x 780		UL CE	8,5 / 235,5				
JR 08 81 220	8,8 x 1220		UL CE	78 / 375,5				
<b>W = 12,5</b>								
JR 12 50 530	12,4 x 530	2	UL CE	10 / 156	-10	-40 / +85	1200 (122)	PA 6.6
JR 12 50 650	12,4 x 650		UL CE	14 / 195				
JR 12 51 000	12,4 x 1000		UL CE	18 / 315				

CE Prodotto Certificato CE

UL Misura Certificata UL, secondo ANSI/UL 62275 - ML n° E338314

\*Disponibile anche in buste da 1.000 pezzi con codice JRM




Per i dati non inseriti in tabella rivolgersi al Laboratorio Tecfi


In tabella sono indicati i CARICHI CARATTERISTICI per prove effettuate su calcestruzzo C20/25 non fessurato senza influenza del bordo e/o dell' interasse (valori di estrazione e taglio in kN: 1kN = 100Kg).

**JR - JRM** Black nylon cable tie, resistant to ultraviolet light





















**TECHNICAL DATA SHEET**



<b>L</b>	cable tie length
<b>W</b>	cable tie width
	UL listed size, according to ANSI/UL 62275 - ML n° E338314
<b>CE</b>	CE Certified
<b>Ø min</b>	minimum bundle
<b>Ø max</b>	maximum bundle

**TECHNICAL DATA AND TEST REPORT ON BLACK TECFI JR CABLE TIE**


Item Code	Cable Tie Size W x L (mm)	Thickness (mm)	Certification	Ø bundle Ø min/ Ø max (mm)	Minimum installation temperature (° C)	Operating temperature (° C)	Max Operating load N (Kg)	Material
<b>W = 2,5</b>								
JR 02 50 080*	2,5 x 80	1,1		3 / 14	-10	-40 / +85	80 (8)	PA 6.6
JR 02 50 100*	2,5 x 100		<b>CE</b>	3 / 20,5				
JR 02 50 130*	2,5 x 130			3 / 30				
JR 02 50 160*	2,5 x 160		<b>CE</b>	3 / 39,8				
JR 02 50 200*	2,5 x 200			3 / 52,5				
<b>W = 3,6</b>								
JR 03 60 140*	3,6 x 140	1,2		3,5 / 33	-10	-40 / +85	180 (18)	PA 6.6
JR 03 60 200*	3,6 x 200		<b>CE</b>	3,5 / 46				
JR 03 60 300*	3,6 x 300			3,5 / 84				
JR 03 60 370	3,6 x 370		<b>CE</b>	3,5 / 106				
<b>W = 4,6</b>								
JR 04 60 120*	4,8 x 120	1,3		3,5 / 23,8	-10	-40 / +85	230 (23)	PA 6.6
JR 04 60 160*	4,8 x 160		<b>CE</b>	3,5 / 36,6				
JR 04 60 180	4,8 x 180			3,5 / 43				
JR 04 60 200*	4,8 x 200		<b>CE</b>	3,5 / 49,5				
JR 04 60 250	4,8 x 250			3,5 / 65				
JR 04 60 300	4,8 x 300		<b>CE</b>	3,5 / 81				
JR 04 60 360	4,8 x 360			3,5 / 100				
JR 04 60 390	4,8 x 390		<b>CE</b>	3,5 / 110				
JR 04 60 430	4,8 x 430			3,5 / 122,5				
JR 04 60 500	4,8 x 500		<b>CE</b>	3,5 / 145				
<b>W = 7,6</b>								
JR 07 60 150	7,6 x 150	1,6		8,5 / 35	-10	-40 / +85	540 (55)	PA 6.6
JR 07 60 200	7,6 x 200		<b>CE</b>	8,5 / 50,9				
JR 07 60 250	7,6 x 250			8,5 / 66,8				
JR 07 60 300	7,6 x 300		<b>CE</b>	8,5 / 82,8				
JR 07 60 365	7,6 x 365			8,5 / 103,5				
JR 07 60 450	7,6 x 450		<b>CE</b>	8,5 / 130,5				
JR 07 60 540	7,6 x 540			8,5 / 159				
<b>W = 8,8</b>								
JR 08 80 550	8,8 x 550	1,8		8,5 / 163,5	-10	-40 / +85	800 (82)	PA 6.6
JR 08 80 780	8,8 x 780		<b>CE</b>	8,5 / 235,5				
JR 08 81 220	8,8 x 1220			78 / 375,5				
<b>W = 12,5</b>								
JR 12 50 530	12,4 x 530	2		10 / 156	-10	-40 / +85	1200 (122)	PA 6.6
JR 12 50 650	12,4 x 650		<b>CE</b>	14 / 195				
JR 12 51 000	12,4 x 1000			18 / 315				

**CE** CE Certified size according to EN 62275:2009

 UL listed size, according to ANSI/UL 62275 - ML n° E338314

\* Available also in small sealed bag 1.000 pcs. (itemcode JRM)



 For all values not included in the table, please contact Tecfi Lab

Pull-out and shear showed in the table are CHARACTERISTIC LOADS from tests run on non-cracked concrete C20/25 without edge and spacing effect (Pull-out and shear loads are in kN: 1kN = 100kg).