

Dichiarazione di Prestazione Numero 106138/13-I-III

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

Codice articolo: VM00, VM01

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia

1. Uso previsto	
Prodotto-tipo:	Sigillante
Tipo:	Sigillante siliconico
Descrizione tecnica del prodotto:	- Sigillante siliconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno - Sigillante Siliconico per giunti, applicazioni in ambito idro-sanitario
Uso previsto in accordo alla Norma Armonizzata di riferimento:	EN 15651-1: F-EXT-INT / Sigillante siliconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno EN 15651-3: S / Sigillante siliconico per giunti, applicazioni in ambito idro-sanitario
Organismo notificato:	SKZ TeConA GmbH n° 01213
AVCP:	3
Condizionamento:	Metodo A (ISO 8340)
Substrato:	Vetro (senza primer), Alluminio (senza primer)

2. Caratteristiche fondamentali in accordo alla EN 15651-1	
Applicazioni:	F-EXT-INT-CC classe 25 LM
Comportamento al fuoco:	classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente:	vedi scheda di sicurezza
Ermeticità all'aria ed all'acqua:	EN 15651-1:2012
Resistenza alla colatura:	≤ 2 [mm]
Perdita di volume (ISO 10563):	≤ 30%
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta dopo immersione in acqua (ISO 10590):	Superata (60%)
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta (ISO 8340):	Superata (60%)
Durabilità:	Superata

Dichiarazione di Prestazione Numero 106138/13-I-III

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

3. Caratteristiche fondamentali in accordo alla EN 15651-3

Applicazioni:	S classe XS1
Comportamento al fuoco:	classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente:	vedi scheda di sicurezza
Ermeticità all'aria ed all'acqua:	EN 15651-1:2012
Resistenza alla colatura:	≤ 2 [mm]
Perdita di volume (ISO 10563):	≤ 30%
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta dopo immersione in acqua (ISO 10590):	≥ 25%
Valutazione dell'azione dei micro-organismi (ISO 846):	1
Durabilità:	Superata

4. Codici articolo

Capacità della cartuccia	Tipo di cartuccia	Codici articolo
280 ml	Rigida	VM 00 00 280
280 ml	Rigida	VM 01 00 280

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione	Luogo e data di emissione	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 30 Giugno 2014	