

Dichiarazione di Prestazione Numero ZR14001

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

Codice articolo: **ZR03**

Fabbricante: **Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia**

1. Uso previsto	
Prodotto-tipo:	Sigillante
Tipo:	Sigillante poliuretano
Descrizione tecnica del prodotto:	<ul style="list-style-type: none"> - Sigillante poliuretano monocomponente per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno (destinati all'utilizzo anche in clima freddo) - Sigillante poliuretano monocomponente per camminamenti pedonali (destinati all'utilizzo anche in clima freddo)
Uso previsto in accordo alla Norma Armonizzata di riferimento:	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC / Sigillante poliuretano monocomponente per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno (destinati all'utilizzo anche in clima freddo) EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC / Sigillante poliuretano monocomponente per camminamenti pedonali (destinati all'utilizzo anche in clima freddo)
Organismo notificato:	4 Ward Testing n° 2538
AVCP:	3
Condizionamento:	Metodo A (ISO 8340)
Substrato:	Malta M1 (con primer)

2. Caratteristiche fondamentali in accordo alla EN 15651-1	
Applicazioni:	F-EXT-INT-CC e PW-EXT-INT-CC
Comportamento al fuoco (EN 13501):	classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente	Vedi relativa scheda di sicurezza
Ermeticità all'aria ed all'acqua:	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Resistenza alla colatura (ISO 7390):	≤ 3 [mm]
Perdita di volume (ISO 10563):	≤ 10%
Comportamento alla trazione- tensione mantenuta dopo immersione in acqua (ISO 15590)	superata
Comportamento alla trazione- tensione mantenuta (ISO 8340)	superata
Comportamento alla trazione- tensione mantenuta a -30°C (ISO 8340)	Superata

Dichiarazione di Prestazione Numero ZR14001

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

Proprietà di trazione – Modulo secante a 23°C (ISO 8339)	≤ 0,4 MPa
Proprietà di trazione – Modulo secante a – 20°C (ISO 8339):	≤ 0,6 MPa
Proprietà di trazione – Modulo secante a – 30°C (ISO 8339):	≤ 0,9 MPa
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta dopo immersione in acqua 28 gg (ISO 10590):	superata
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta dopo immersione in acqua salata 28 gg (ISO 10590):	superata
Resistenza allo strappo (ISO 8340)	Superata
Durabilità:	Superata

Dichiarazione di Prestazione Numero ZR14001

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

3. Codici articolo

Capacità della cartuccia	Tipo di cartuccia	Codici articolo
300 ml	Rigida	ZR 03 00 300

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione	Luogo e data di emissione	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 30 Giugno 2014	