


EOX 41 Punta per muratura con attacco tipo SDS-PLUS, inserto a 4 taglienti (CROSS tip) con ALTISSIME prestazioni, certificata PGM®



SCHEDA TECNICA



Descrizione

Punta per muratura con attacco rapido tipo SDS-PLUS, inserto a 4 taglienti (CROSS tip) con ALTISSIME prestazioni, elica destra rettificata a scarico rapido, finitura lucida, CERTIFICATA PGM, in clip di plastica con foro blister.

Utilizzo

Per forare con utensili a rotoperussione e a rotazione su calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e marmo.

Confezione




Codice Articolo	Misura		
	Ø	L2	L1
EOX 41 05 110	5	50	110
EOX 41 05 160	5	100	160
EOX 41 06 110	6	50	110
EOX 41 06 160	6	100	160
EOX 41 06 210	6	150	210
EOX 41 06 260	6	200	260
EOX 41 06 310	6	250	310
EOX 41 08 110	8	50	110
EOX 41 08 160	8	100	160
EOX 41 08 210	8	150	210
EOX 41 08 260	8	200	260
EOX 41 08 310	8	250	310
EOX 41 10 160	10	100	160
EOX 41 10 210	10	150	210
EOX 41 10 260	10	200	260
EOX 41 10 310	10	250	310
EOX 41 10 450	10	390	450
EOX 41 12 160	12	100	160
EOX 41 12 210	12	150	210
EOX 41 12 260	12	200	260
EOX 41 12 310	12	250	310
EOX 41 12 450	12	390	450
EOX 41 12 600	12	540	600
EOX 41 14 160	14	100	160
EOX 41 14 210	14	150	210
EOX 41 14 260	14	200	260
EOX 41 14 310	14	250	310
EOX 41 14 450	14	390	450
EOX 41 14 600	14	540	600
EOX 41 16 160	16	100	160
EOX 41 16 210	16	150	210
EOX 41 16 260	16	200	260
EOX 41 16 310	16	250	310
EOX 41 16 450	16	390	450
EOX 41 16 600	16	540	600
EOX 41 18 260	18	200	260
EOX 41 18 310	18	250	310
EOX 41 18 450	18	390	450
EOX 41 18 600	18	540	600
EOX 41 20 260	20	200	260
EOX 41 20 310	20	250	310
EOX 41 20 450	20	390	450
EOX 41 20 600	20	540	600
EOX 41 22 260	22	200	260
EOX 41 22 450	22	390	450
EOX 41 22 600	22	540	600
EOX 41 24 260	24	200	260
EOX 41 24 450	24	390	450
EOX 41 25 260	25	200	260
EOX 41 25 450	25	390	450
EOX 41 26 450	26	390	450


EOX 41 High performance CROSS tip twist drill, shank type SDS-PLUS, ground flutes, polished finishing, PGM[®] CERTIFIED, one piece in plastic hanger with blister hole



TECHNICAL DATA SHEET



4 cutter



SDS-PLUS shank drill bit, high performance 4 cutting edges CROSS tip, right ground flutes, polished finishing, PGM CERTIFIED, in plastic hanger with hole.

Usage

For drilling with rotary mode and hammer rotary mode on Reinforced Concrete, Masonry, Marble, Natural Stone

Box



Item code	Size	Size		
		Ø	L2	L1
EOX 41 05 110	5		50	110
EOX 41 05 160	5		100	160
EOX 41 06 110	6		50	110
EOX 41 06 160	6		100	160
EOX 41 06 210	6		150	210
EOX 41 06 260	6		200	260
EOX 41 06 310	6		250	310
EOX 41 08 110	8		50	110
EOX 41 08 160	8		100	160
EOX 41 08 210	8		150	210
EOX 41 08 260	8		200	260
EOX 41 08 310	8		250	310
EOX 41 10 160	10		100	160
EOX 41 10 210	10		150	210
EOX 41 10 260	10		200	260
EOX 41 10 310	10		250	310
EOX 41 10 450	10		390	450
EOX 41 12 160	12		100	160
EOX 41 12 210	12		150	210
EOX 41 12 260	12		200	260
EOX 41 12 310	12		250	310
EOX 41 12 450	12		390	450
EOX 41 12 600	12		540	600
EOX 41 14 160	14		100	160
EOX 41 14 210	14		150	210
EOX 41 14 260	14		200	260
EOX 41 14 310	14		250	310
EOX 41 14 450	14		390	450
EOX 41 14 600	14		540	600
EOX 41 16 160	16		100	160
EOX 41 16 210	16		150	210
EOX 41 16 260	16		200	260
EOX 41 16 310	16		250	310
EOX 41 16 450	16		390	450
EOX 41 16 600	16		540	600
EOX 41 18 260	18		200	260
EOX 41 18 310	18		250	310
EOX 41 18 450	18		390	450
EOX 41 18 600	18		540	600
EOX 41 20 260	20		200	260
EOX 41 20 310	20		250	310
EOX 41 20 450	20		390	450
EOX 41 20 600	20		540	600
EOX 41 22 260	22		200	260
EOX 41 22 450	22		390	450
EOX 41 22 600	22		540	600
EOX 41 24 260	24		200	260
EOX 41 24 450	24		390	450
EOX 41 25 260	25		200	260
EOX 41 25 450	25		390	450
EOX 41 26 450	26		390	450